

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	ظاهر	گرانروی در ۱۰۰°C در cSt	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته در ۱۵°C kg/m ³
روش آزمون	بصری	ASTM D445	ASTM D2270	ASTM D92	ASTM D97	ASTM D4052
بهران اتوماتیک MVLV	سیال قرمز شفاف	۵/۶	۱۵۸	۲۰۶	-۴۲	۸۴۴

بهران اتوماتیک* MVLV، یک سیال انتقال نیروی اتوماتیک تمام سینتتیک بسیار مرغوب است که با دارا بودن فرمولاسیون ویژه و عملکرد عالی، برای روانکاری و انتقال نیرو در جعبه دنده‌های اتوماتیک ۶ سرعته و جعبه فرمان‌های هیدرولیک اکثر خودروهای سبک و نیمه سنگین آسیایی (ژاپنی و کره‌ای) اروپایی و آمریکایی پیشنهاد می‌شود. این محصول با استفاده از روغن پایه سینتتیک و مواد افزودنی با تکنولوژی بالا تهیه می‌شود.

• سطوح کیفیت

JASO M315 Type 1-1A-LV, Hyundai-Kia SP-IV/SPH-IV, NWS - 9638T-5, Mazda FZ

Toyota Type WS, Mitsubishi ATF-J3, Nissan Infinity Matic S, Honda/Acura DW-1

MB 236.12/236.14/236.41, GM AW-1, Volkswagen-Audi G-055 005 (A,A2)/G-055 540 (A2)

• مزیت‌ها

- 🔥 مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
- 🔥 خواص ضدسایش تقویت شده
- 🔥 موثر بر کاهش مصرف سوخت
- 🔥 خواص اصطکاکی مناسب بمنظور عملکرد نرم و بدون لرزش کلاچ (Anti Shudder property)
- 🔥 قابلیت عملکرد در محدوده وسیع دمایی
- 🔥 سازگاری با انواع الاستومرها و آب‌بندها

* MVLV = Multi Vehicle Low Viscosity