

روغن‌های کمپرسور - بهران کمپرسور VDL

دانسیته در ۱۵°C kg/m ³	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	شاخص گرانروی	گرانروی cSt		مشخصات فیزیکی - شیمیایی روش آزمون
				۱۰۰°C	۴۰°C	
ASTM D4052	ASTM D97	ASTM D92	ASTM D2270	ASTM D445		روش آزمون
۸۶۵	-۹	۲۱۰	۱۰۳	۵/۶	۳۲	بهران کمپرسور 32 VDL
۸۷۱	-۹	۲۱۸	۹۹	۶/۷	۴۶	بهران کمپرسور 46 VDL
۸۷۴	-۹	۲۳۰	۹۷	۸/۶	۶۸	بهران کمپرسور 68 VDL
۸۸۵	-۹	۲۴۴	۹۵	۱۱	۱۰۰	بهران کمپرسور 100 VDL
۸۹۰	-۹	۲۴۸	۹۲	۱۴	۱۵۰	بهران کمپرسور 150 VDL

بهران کمپرسور VDL، روغن کمپرسور معدنی مرغوب است که برای روانکاری کمپرسورهای هوا، انواع رفت و برگشتی (پیستونی) و دوار-ماریچی، پیشنهاد می‌شود.
این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی ویژه، تولید می‌شود.

• سطوح کیفیت

DIN 51506 - VDL

• مزیت‌ها

- 🔸 پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
- 🔸 محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- 🔸 خاصیت جداپذیری عالی روغن از آب
- 🔸 خاصیت ضدسایش مطلوب