

قلیائیت mg KOH/g	دانسیتته در ۱۵°C kg/m <sup>3</sup>	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	شاخص گرانروی	گرانروی در ۱۰۰°C cSt	مشخصات فیزیکی - شیمیایی
ASTM D2896	ASTM D4052	ASTM D97	ASTM D92	ASTM D2270	ASTM D445	روش آزمون
۱۱	۸۹۷	-۲۴	۲۳۲	۱۲۲	۱۸/۹	بهران توربو شارژ 20W-50

**بهران توربو شارژ**، روغن موتور دیزلی مرغوب است که برای روانکاری موتورهای دیزلی چهار زمانه مدل ۱۹۹۸ که با دور و سرعت بالا کار می کنند و استاندارد Euro II دارند، توصیه می شود. این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی مناسب، تولید می شود.

#### • سطوح کیفیت

API CH-4/CG-4/CF-4, ISIRI 11380

#### • مزیت ها

- ☀ مقاومت خوب در برابر اکسیداسیون در شرایط دمایی بالا
- ☀ قدرت بالا در کنترل دوده و ذرات ناشی از احتراق
- ☀ پایداری عالی در برابر کاهش گرانروی در کارکردهای طولانی (پایداری برشی عالی)
- ☀ محافظت از قطعات موتور در برابر سایش