

روغن سپاهان هیدرولیک ویژه HLP

روغن سپاهان هیدرولیک ویژه از روغن پایه معدنی و افزودنی های مناسب برای انواع سیستم های هیدرولیک طراحی شده و می تواند سیستم را در مقابل خوردگی و اکسیداسیون محافظت نماید. این روغن از مقاومت حرارتی و پایداری اکسیداسیون خوبی برخوردار بوده و در سیستم هایی که نیاز به کارکرد در دمای پایین دارند کارایی مطلوبی نشان می دهد. روغن سپاهان هیدرولیک ویژه خاصیت جدایش پذیری مناسبی از آب داشته و در گریدهای ISO 22 تا ISO 460 قابل عرضه می باشد.



مزایا

- خاصیت ضد سایش عالی
- مقاومت حرارتی خوب
- عدم ایجاد کف
- پایداری در مقابل اکسیداسیون
- قابلیت فیلتراسیون خوب

موارد کاربرد:

- انواع سیستم های هیدرولیک
- یاتاقان ها و پمپ ها
- موتورهای الکتریکی
- جعبه دنده های بسته
- سیستم های هیدرولیکی پرس ها

نتیجه	نتیجه	نتیجه	نتیجه	نتیجه	نتیجه	نتیجه	نتیجه	نتیجه	روش آزمون	واحد	ویژگی
460	320	220	150	100	68	46	32	22	-	-	گرید SAE
460	320	220	150	100	68	46	32	22	ASTM D-445	mm ² /s (cSt)	گرانروی کینماتیک در 40 °C (Typical)
95	95	95	95	95	105	110	115	120	ASTM D-2270	-	شاخص گرانروی (VI)، (Typical)
901	899	896	891	886	875	865	850	839	ASTM D-4052	Kg/m ³	دانسیته در 15.6 °C (Typical)
260	255	240	235	230	220	210	195	180	ASTM D-92	°C	نقطه اشتعال (حداقل)
-9	-9	-15	-18	-21	-24	-27	-27	-30	ASTM D-97	°C	نقطه ریزش (حداکثر)
1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	ASTM D-130	Stage	خوردگی مس
Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	ASTM D-665	-	زنگ زدگی