

روغن سپاهان هیدرولیک 10W

روغن سپاهان هیدرولیک W10 با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی خاص برای کاربری های متنوعی از قبیل سیستم های هیدرولیک ماشین آلات سنگین راهسازی، پمپ ها، انواع ادوات کشاورزی و صنایع نیشکر، سیمان و معدن مناسب می باشد. فرمولاسیون روغن هیدرولیک W10 به گونه ای است که علاوه بر خاصیت سیالات هیدرولیک، دارای خواص ضد سایش، پاک کنندگی و ضد خوردگی نیز بوده و در محیط های پر گردوغبار با دفع آلاینده ها از مسیر حرکت سیال موجب پاکیزه نگهداشتن سیستم می گردد.



مزایا

- پاک کنندگی قوی
- بازدارنده خوردگی و زنگ زدگی
- پایداری حرارتی عالی
- مقاومت در برابر آب
- خاصیت ضد کف بسیار خوب

موارد کاربرد:

- انواع سیستم ها و جک های هیدرولیک
- ماشین آلات سنگین راهسازی
- پمپ ها و یاتاقان های ضد اصطکاک
- انواع ماشین آلات کشاورزی
- صنایع معدن، سیمان و نیشکر

ویژگی	واحد	روش آزمون	نتیجه
گرید SAE	-	-	10W
گرانروی کینماتیک در 100 °C (Typical)	mm ² /s (cSt)	ASTM D-445	6.2
شاخص گرانروی (VI)، (Typical)	-	ASTM D-2270	118
دانسیته در 15.6 °C (Typical)	Kg/m ³	ASTM D-4052	870
نقطه اشتعال (حداقل)	°C	ASTM D-92	205
نقطه ریزش (حداکثر)	°C	ASTM D-97	- 30
عدد قلیایی کل (TBN)، (حداقل)	mg KOH/gr	ASTM D-2896	10