



### روغن‌های دنده دستی - بهران سمند

دانسیته در ۱۵°C kg/m <sup>3</sup>	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	شاخص گرانروی	گرانروی در ۱۰۰°C cSt	مشخصات فیزیکی - شیمیایی
ASTM D4052	ASTM D97	ASTM D92	ASTM D2270	ASTM D445	روش آزمون
۸۷۸	-۲۷	۱۹۶	۱۰۰	۵/۵	بهران سمند 75W
۸۷۰	-۳۳	۲۰۴	۱۶۰	۹	بهران سمند 75W-80
۸۷۶	-۳۳	۲۰۰	۱۸۹	۱۵	بهران سمند 75W-90
۸۹۰	-۳۰	۲۲۰	۹۰	۹/۵	بهران سمند 80W
۹۰۰	-۳۰	۲۱۰	۱۲۰	۱۵	بهران سمند 80W-90
۹۰۸	-۱۸	۲۴۰	۸۵	۱۷	بهران سمند 85W-90
۹۰۵	-۱۵	۲۴۰	۹۲	۲۵	بهران سمند 85W-140

**بهران سمند**، روغن دنده مرغوب با قدرت تحمل بار بسیار خوب است که با درجات گرانروی مختلف و در انواع سینتتیک، نیمه سینتتیک و معدنی، تهیه شده و برای روانکاری سیستم انتقال نیروی دستی انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین که در شرایط بار و دمای بالا کار می‌کنند، پیشنهاد می‌شود. بهران سمند با استفاده از روغن پایه معدنی و سینتتیک مرغوب و مواد افزودنی مناسب، تهیه می‌شود.

API GL-4, ISIRI 2873

#### • سطوح کیفیت

#### • مزیت‌ها

- 🔥 پایداری حرارتی و اکسیداسیون مطلوب
- 🔥 خواص ضد سایش و تحمل بار عالی
- 🔥 قابلیت عملکرد در محدوده وسیع دمایی
- 🔥 محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- 🔥 پایداری عالی در برابر کاهش گرانروی
- 🔥 سازگاری با آب بندها