

روغن های توربین - بهران توربین

دانسیته در ۱۵°C kg/m ³	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	شاخص گرانروی	گرانروی cSt		مشخصات فیزیکی - شیمیایی
				۱۰۰°C	۴۰°C	
ASTM D4052	ASTM D97	ASTM D92	ASTM D2270	ASTM D445		روش آزمون
۸۶۸	-۹	۲۱۰	۱۰۳	۵/۵	۳۲	بهران توربین ۳۲
۸۷۰	-۹	۲۲۰	۹۸	۷	۴۶	بهران توربین ۴۶
۸۷۵	-۹	۲۳۲	۹۵	۸/۵	۶۸	بهران توربین ۶۸
۸۸۲	-۹	۲۴۴	۹۵	۱۱	۱۰۰	بهران توربین ۱۰۰
۸۸۸	-۹	۲۵۰	۹۵	۱۴	۱۵۰	بهران توربین ۱۵۰

بهران توربین، روغن توربین معدنی مرغوب است که برای روانکاری انواع توربین های آب، بخار، گاز و همچنین توربوکمپرسورها پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی ویژه، تولید می شود.

بهران توربین را شرکت های Alstom سوئیس، Ansaldo ایتالیا، Elin اتریش و Siemens آلمان، تایید کرده اند.

General Electric GEK-32568C

• سطوح کیفیت

DIN 51515 Part 1/2

BS 489: 1999, Alstom HTGT 90117

Siemens TLV 901304

• مزیت ها

- 🔸 پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
- 🔸 محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- 🔸 خاصیت جداپذیری عالی روغن از آب
- 🔸 آزادسازی بسیار خوب هوا از روغن (Air release)