

پارس کمپرسور



پارس کمپرسور با بهره‌گیری از روغن پایه مرغوب حاصل از پالایش برش نازک روغن و مواد افزودنی مناسب جهت استفاده در کمپرسورهای هوا با فرمولاسیون خاص تولید گردیده است.

ویژگی‌ها:

- مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون
- خاصیت ضد خوردگی مطلوب
- خاصیت ضد کف مناسب
- مقاومت در برابر رسوبات کربنی
- عملکرد طولانی مدت

سطوح کارایی

DIN	51506 VDL
ISIRI	10622
ISO/DP	6521(DAA,DAB,DAH, DAG)

موارد کاربرد :

کمپرسورهای رفت و برگشتی
کمپرسورهای مارپیچی
کمپرسورهای تیغه ای

نقطه ریزش c°	نقطه اشتعال c°	دانسپته در ۱۵° Gr/cm ^۳	شاخص گرانروی	گرانروی در ۴۰C cst	بگرید (درجه)
ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-1298	ASTM D-2270	ASTM D-445	روسن آرمون—
- 15	210	0.889	100	32	Iso 32
- 15	215	0.879	95	46	Iso 46
- 15	220	0.881	95	68	Iso 68
- 15	230	0.881	95	100	Iso 100
- 12	230	0.890	95	150	Iso 150

گردآوری شده توسط وبسایت روغن مارکت
www.roghanmarket.com