

پارس توربین

پارس توربین، با بهره گیری از روغن پایه بسیار مرغوب و مواد افزودنی ویژه جهت استفاده در توربین های آب، بخار و گاز تولید گردیده است.

ویژگی ها:

- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
- پایداری حرارتی عالی
- مقاومت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی
- جلوگیری از تشکیل کف پایدار
- قابلیت جداسازی هوا
- خاصیت جداپذیری عالی از آب



سطوح کارایی

DIN	51515
BS	489:1999
ISIRI	11298-5

موارد کاربرد:

توربین های آب، بخار و گاز
توربوکمپرسورها

خوردگی مس در 100°C	مقاومت در برابر زنگ زدگی	میزان جدا شدن از آب	نقطه ریزش c°	نقطه اشتعال c°	دانشیته در 15°C Gr/cm ³	شاخص گرانروی	گرانروی در 40°C cst	بُکرید (درجه)
ASTM D-130	ASTM D-665	ASTM D-1401	ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-1298	ASTM D-2270	ASTM D-445	روش آزمون ←
Class 1a	Pass	Pass	- 18	210	0.879	100	32	ISO 32
Class 1a	Pass	Pass	- 15	215	0.879	95	46	ISO 46
Class 1a	Pass	Pass	- 12	220	0.881	95	68	ISO 68
Class 1a	Pass	Pass	- 12	230	0.881	95	100	ISO 100

گردآوری شده توسط وبسایت روغن مارکت
www.roghanmarket.com