

## پارس کوئینچینگ

پارس کوئینچینگ، با بهره گیری از روغن پایه بسیار مرغوب و مواد افزودنی مناسب برای عملیات حرارتی فلزات تولید گردیده است.

ویژگی ها:

- پایداری حرارتی بالا
- مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون
- خاصیت ضد خوردگی
- محافظت در برابر زنگ زدگی



### سطوح کارایی

ISO	6743 PART 14 , UHA, UHB
ISIRI	5437

### موارد کاربرد :

پارس کوئینچینگ H با گرید ISO 50 برای عملیات حرارتی گرم (دمای حمام روغن تا 170°C) و سایر گریدها برای عملیات حرارتی سرد (دمای حمام روغن تا 80°C)

نقطه ریزش c°	نقطه اشتعال c°	دانسیته در 15° Gr/cm <sup>3</sup>	شاخص گرانروی	گرانروی در 40°C <sup>0</sup> cst	گرید (درجه) ↓
ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-1298	ASTM D-2270	ASTM D-445	روش آزمون ←
- 18	200	0.887	95	32	ISO 32
- 15	210	0.880	95	46	ISO 46
- 12	220	0.882	95	68	ISO 68
- 12	235	0.894	95	150	ISO 150

گردآوری شده توسط وبسایت روغن مارکت  
[www.roghanmarket.com](http://www.roghanmarket.com)