

گریس لیتیم اسپیدی، روانکار چند منظوره با تغلیظ کننده لیتیمی، روغن پایه مرغوب و ادتیوهای ویژه به گونه ای فرموله شده است که برای کاربردهای متنوع در انواع یاتاقان ها و الکتروموتورها قابل استفاده باشد. از جمله خواص بارز گریس لیتیم اسپیدی پایداری در برابر اکسیداسیون، مقاومت مطلوب در برابر شستشو با آب و محدوده کارکرد دمائی بالا را می توان نام برد. این گریس می تواند به روش های گوناگون مانند پمپ، سیستم های مرکزی و یا به صورت دستی مورد استفاده قرار گیرد.

موارد کاربرد

- انواع یاتاقانهای تخت و راهنما
- یاتاقان های چرخ ها
- روانکاری عمومی و یاتاقان های ژورنال
- یاتاقان های پمپ ها
- الکتروموتورها



مزایا

- به حداقل رساندن سایش و اصطکاک
- مقاومت خوب در برابر اکسیداسیون
- قابلیت پمپ شدن در سیستم های روانکاری مرکزی
- عمر طولانی انبارداری
- عمر طولانی روانکار
- محدوده کارکرد دمائی بالا
- پایداری خوب در برابر نرم شدن حین مصرف در دمای محیط
- برگشت پذیری عالی پس از از بین رفتن استرس های مکانیکی و حرارتی

مشخصات فنی لیتیم اسپیدی						واحد	ویژگی
نتیجه			روش آزمون				
3	2	1	0	00	-	-	NLGI گرید
220-250	265-295	310-340	355-385	400-430	ASTM D-217	0.1 mm	فونیبری کارکرده
182	182	182	182	182	ASTM D-566	°C	نقطه نقطه ای شدن
35	35	35	35	35	ASTM D-2509	lb	تست Timken
PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	ASTM D-1743	-	زندگی زدگی
							رنگ
							کرم

گردآوری شده توسط وبسایت روغن مارکت
www.roghanmarket.com